

## Coffres-forts ignifuges anti-effraction

Coffres-forts ignifuges PK-400

EN 14450 classe S1 (ECB-S)

NT Fire 017 – 120 Papier

### Principales caractéristiques

- Plus d'un demi-siècle d'expérience en matière de produits de sécurité testés contre le feu
- Solution de stockage ignifuge légère et moderne pour les bureaux
- Un design moderne et un large choix de modèles pour divers besoins de stockage
- Protection contre le feu pendant 120 minutes conforme au test NT Fire 017 – 120 Papier (test de résistance au feu pendant 120 minutes à une température supérieure à 1 045 °C)
- Protection contre l'effraction S1 conformément à la norme européenne EN 14450 (ECB-S) (Modèles PK-410 – PK-480)
- Système de verrouillage de sécurité contre l'effraction, le vol et l'accès non autorisé

### Verrouillage et sécurité

- Le mécanisme de verrouillage à quatre voies est composé de boulons de verrouillage coulissants sur trois côtés et d'une construction à ossature de verrouillage sur le panneau arrière de la porte
- Les coffres-forts ignifuges PK-400 sont fournis en série avec une serrure Mauer certifiée ECB-S. Ils sont également proposés avec différents modèles de serrure à combinaison ou code électronique
- Possibilité d'installer deux serrures
- Scellement au sol

### Aménagements proposés en option

- Étagères réglables
- Étagères réglables avec rails de rangement
- Compartiments verrouillables ; hauteur extérieure : 150 mm ou 350 mm
- Tiroirs polyvalents coulissants et rails de rangement
- Bac pour supports de données MI-400



## Coffres-forts ignifuges anti-effraction

*Coffres-forts ignifuges PK-400*

EN 14450 classe S1 (ECB-S)

NT Fire 017 – 120 Papier



### Spécifications

| Modèle                         | PK-410 | PK-420 | PK-430 | PK-440 | PK-480 | PK-490 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Externe</b>                 |        |        |        |        |        |        |
| Hauteur (mm)                   | 680    | 1 030  | 1 380  | 1 730  | 1 730  | 1 980  |
| Largeur (mm)                   | 670    | 670    | 670    | 670    | 1 160  | 1 220  |
| Profondeur (mm)                | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    |
| <b>Interne</b>                 |        |        |        |        |        |        |
| Hauteur (mm)                   | 490    | 840    | 1 190  | 1 540  | 1 540  | 1 790  |
| Largeur (mm)                   | 485    | 485    | 485    | 485    | 970    | 1 040  |
| Profondeur (mm)                | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    |
| Volume (l)                     | 87     | 149    | 211    | 273    | 546    | 679    |
| Poids (kg)                     | 150    | 205    | 260    | 315    | 495    | 565    |
| Capacité classeurs A4 (pièces) | 6-9    | 12-18  | 18-27  | 24-36  | 48-76  | 65-100 |